



AVANTAGES PRODUIT

- ▲ Chariot mobile permettant une grande fluidité de circulation
- ▲ Equipé d'un absorbeur d'énergie pour une plus grande mobilité
- ▲ Un seul rail support est utilisé pour toutes les applications
- ▲ Installation possible sur les barreaux d'échelle



R.CB



COMPOSANTS VERTIRAIL®

Rail en aluminium extrudé 6060

R.RAIL3

Livré en longueur de 3m, percé et fraisé.



Butée fixe

R.EXTF

Bloque le chariot en extrémité, sécurisant ainsi le système. Permet une finition parfaite de l'extrémité du rail.



Éclisse de rail

R.ECL

Permet l'assemblage de 2 longueurs de rail. Les 4 goupilles de centrage garantissent un parfait alignement.



Butée escamotable

R.BE

Cette butée permet la mise en place du chariot en extrémité du rail. Fermeture automatique.



Détrompeur

R.DET

Dispositif permettant d'éviter toute erreur de mise en place du chariot mobile.



Panneau de sécurité

R.PS

Doit être installé au niveau de l'accès au système. Permet l'identification et le suivi du système.



Support de fixation sur échelle

R.SUPECH

Élément positionnable le long du rail. Adaptable à la dimension et à l'entraxe des barreaux d'échelles. Compatible avec tous les entraxes.



Principe de montage du rail sur échelle avec le support R.SUPECH

